

**UWAGI:**


Dokumentacja projektowa musi być obowiązkowo traktowana jako całościowe opracowanie. Niedopuszczalne jest wryrkowe traktowanie poszczególnych rysunków w oderwaniu od pozostałych elementów opracowania w części architektura oraz pozostałych branż zarówno. Część rysunkowa oraz opisowa opracowań branżowych stanowią całość dokumentacji.

Dokumentacja wskazuje konkretne rozwiązania materiałowe, gdy dla uniknięcia dwuznaczności odwołuje się do konkretnych rozwiązań technologicznych i referencyjnych parametrów technicznych. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta o ile nie projektują istnieją na walory projektowanego zamierzenia, w szczególności walory kulturowe i estetyczne. O wszystkich niezgodnościach, które mogą mieć wpływ na założenia projektowe, należy powiadomić projektanta a w razie zmian zgodzić i otrzymać zgodę projektanta.

W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem wyprzedzająco w stosunku do cyklu realizacyjnego z uwzględnieniem.

W związku z reprezentacyjnym charakterem inwestycji, Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na dokładne wykonanie wszystkich detali projektu i wykazać należytą dbałość o jakość i wysokie walory estetyczne.

O ile ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej wynika konieczność zastosowania elementu, materiału lub robocizny, która nie została w dokumentacji jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawcę nadal obowiązuje zastosowanie tego elementu, materiału lub wykonanie czynności - robocizny, niezależnie od braku wskazania tego na rysunku względnie w opisie.




kosz na odpadki



ławka



**lampa uliczna**



## kratka pod drzewo



## osłona na drzewo

**granit**



**kostka betonowa**

<b>NAWIERZCHNIA GRANITOWA</b>	
koszka granitowa	6,0cm
podsyпка cementowo-piaskowa	3,0cm
zageszczona mechanicznie	
kruszywo łamane 0-31,5mm	15,0cm
warstwa odsączająca	15,0cm
<b>NAWIERZCHNIA BETONOWA</b>	
koszka betonowa	6,0cm
podsyпка cementowo-piaskowa	3,0cm
zageszczona mechanicznie	
kruszywo łamane 0-31,5mm	15,0cm

SKALA: 1:50	PRACOWNIA PROJEKTOWA "AMBIT" Toruń, ul. Chrobrego 85					
OBIEKT:	REWITALIZACJA OBSZARU STAREGO MIASTA W REJONIE UL. RYNEK I ULIC PRZYLEGŁYCH					
ADRES:	RYPIN, UL. RYNEK I ULICE PRZYLEGŁE					
ZLECAJĄCY PROJEKT:	GMINA MIASTA RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40					
BRANŻA:	przekrój poprzeczny 2-2					
PROJEKTANT:	tytuł zawod.	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	nr rys.
architektura	mgr inż. arch.	Elżbieta Grochocka	UAN-IV/8346/126/TO/88 spec. architektoniczna	04.2017r.		
spr. architektury	mgr inż. arch.	Anna Szulc	UAN-IV/8346/229/TO/87-88 spec. architektoniczna	04.2017r.		
opracowanie	arch.	Katarzyna Kalkowska		04.2017r.		